

RAPI-TEC® BSP vrtací vrut do palubek a lišt



Hi-tech produkt

Vrut s vrtací špičkou pro práci s tenkými materiály. Minimalizuje riziko prasknutí připojovaného dílu.



Vysokopevnostní ocel

Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².



Vrtáková špička

Šetří pracovní čas, odpadá operace předvrtání. Minimalizuje riziko prasknutí materiálu nebo ukroucení vrutů.



Zápustná hlava 60°

Hlavička s malým průměrem. Výhodou je malá viditelnost a její snadné zapuštění do tenkých nebo tvrdých materiálů.



Ekologicky přátelské

Povrchová úprava neobsahuje škodlivý šestimocný chrom.



Balení

Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.



Oblast použití

Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

rozměr	velká balení			max. tloušťka připojovaného dílu v mm	hloubka zašroubování v mm
	kat. číslo	EAN / GTIN	množství v obalu		
3,2x25/22	9530025	859 2662 04821 3	250	3	22
3,2x30/22	9530030	859 2662 04822 0	250	11	19
3,2x35/24	9530035	859 2662 04823 7	250	16	19
3,2x40/24	9530040	859 2662 03469 8	250	16	24
3,2x50/34	9530050	859 2662 04467 3	250	16	34
3,2x60/44	9530060	859 2662 04824 4	250	16	44

charakteristické rozměry	3,2
drážka	T10
průměr hlavy [mm]	5,1
průměr díku [mm]	2,4
vnitřní průměr v závitě [mm]	2,1
max. utahovací moment [Nm]	1,2
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1

